

LES UTILISATIONS DE LA PIERRE DE MOLAY




Pierres à Muret,
Barrettes,
Parements,
...



Pavés,
Galets,
Calades,
...



Pas Japonais
Marches d'escalier,
Stèles,
...



Gabions,
Mobilier,
Couvertures en Lave,
...



PROFESSION
CARRIER



PIERRE MUREUSE DE BOURGOGNE
 La Carrière 89310 MOLAY | 03 86 75 94 34 | contact@pierre-paysage.fr
 Chemin de Pré-Cot 21320 CRÉANCEY | 03 58 03 22 89 | info@pierre-paysage.fr
www.pierre-paysage.fr



Pierre Mureuse de Bourgogne extrait, transforme et commercialise la pierre issue de ses carrières de Molay. Ces carrières, exploitées depuis plusieurs siècles, fournissent un calcaire compact jaune/ beige à grain fin et serré.

La pierre de Molay répond aux attentes de tous nos clients qu'ils soient négoce en pierre naturelle, entreprises de maçonnerie, paysagistes, décorateurs ou particuliers.

CYCLE DE PRODUCTION : 1 A 2 ANS

Avant d'être proposée à la vente, **la pierre de Molay** passe par une étape de séchage de 9 mois après extraction. Cette étape permet la création du **calcin*** et la résistance de la pierre au gel. Une période de 3 à 12 mois est par la suite nécessaire pour le tri et la mise en palette. (*peau de la pierre).



ESSAIS EN LABORATOIRE

Soucieuse que sa production réponde aux réglementations les plus contraignantes, **Pierre Mureuse de Bourgogne** collabore avec le laboratoire français de recherche de matériaux le **CTMNC [Centre Technique des Matériaux Naturels de Construction]**. A ce titre, des essais et analyses sont régulièrement effectués.



Télécharger la fiche de caractérisation de la pierre de Molay
www.pierre-paysage.fr/uploads/pdf/PMB-Fiche-caracterisation-pierre-de%20Molay-0310.pdf

Télécharger l'attestation générale résistance au gel pierre de Molay
www.pierre-paysage.fr/uploads/pdf/PMB-Attestation-Gle-gelivite-pierre-Molay-0211.pdf

CHARTRE QUALITÉ

Pierre Mureuse de Bourgogne est agréée par le **ministère de la Culture** pour la fourniture de pierres destinées à la restauration des monuments historiques

Pierre Mureuse de Bourgogne est en cours de labellisation **EPV**.
 [Entreprise du Patrimoine Vivant].

Pierre Mureuse de Bourgogne est adhérente de la **FFPPS [Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche]**.

LA PIERRE DE MOLAY

Résistante à 240 cycles gel/dégel, **la pierre de Molay** est conforme à la norme européenne **NF EN12371**. Elle est notamment utilisée en région Bourgogne - Franche-Comté en couverture d'édifices Monuments Historiques

Des éclats peuvent toutefois survenir lors des premiers hivers. Ces éclats ou flaches, sont liés à la formation géologique de la pierre. Ils ne remettent pas en cause sa résistance au gel. Il s'agit d'un phénomène naturel permettant à la pierre de purger son « écorce ».

