

# VALCHIM

Au service du bâtiment

E-mail : [valchim@free.fr](mailto:valchim@free.fr)  
Page Web : [www.valchim.fr](http://www.valchim.fr)

## VALCIRE

*CIRE POUR COFFRAGES BETON GRIS ET BETON BLANC*

### TYPE DU PRODUIT :

**VALCIRE** est un produit de démoulage haut de gamme, qui permet d'améliorer considérablement l'aspect du béton même le béton blanc. Produit adapté pour les décoffrages très délicats sur surfaces complexes, tout particulièrement étudié pour la préfabrication des dalles en béton, sur aire béton traité.

La totalité des composants sont des matériaux nobles, ne contient aucun produits de récupération ou régénérés.

**VALCIRE** ne présente aucun risque de manipulation. Démoulage de dalles béton sur aire béton (galeries, tunnels, parkings etc), démoulage difficiles sur coffrages compliqués, démoulage des bétons architectoniques, préfabrication de pièces et moules spéciaux, protection du béton (blanc) contre les projections de ciment.

### CARACTERISTIQUES :

ASPECT : CIRE SEMI FLUIDE  
POINT ECLAIR : >55°C  
DENSITE A 20°C : 0.824  
ETAT PHYSIQUE : CIRE

### MODE D'EMPLOI :

**VALCIRE** s'applique au chiffon, en couche très mince et uniforme. Le plus mince possible. Le **VALCIRE** ne provoque pas de tâches sur le béton pour autant que la consommation recommandée soit respectée.

**Aucune détérioration du film de cire lors de la mise en œuvre du béton frais.**

Le support doit être propre et sec.

Pour les aires en béton :

Les chapes doivent être préparées suivant les règles de l'art.

Le **VALCIRE** se fait à l'aide du rouleau à poils de mouton.

### CONSOMMATION :

Sur coffrages métallique : 2 L. / 100 M2

Sur coffrages absorbants : 3 L. / 100 M2

Il suffit donc qu'il y ait du **VALCIRE** surface pour qu'il agisse, les surépaisseurs n'apportent aucun avantages ;

## PROPRIETES ET AVANTAGES :

- **VALCIRE** permet d'éviter toute adhérence du béton ou de la laitance sur les coffrages.
- **VALCIRE** n'altère en aucune façon la « peau » des bétons et n'a aucun effet négatif sur l'adhérence des revêtements (enduits, peintures ou plâtre).
- Surface de béton homogène.
- Diminue la formation des pores.
- Résiste à la pluie et aux intempéries.
- Produit adapté à tous les types de coffrages.
- Produit adapté à tous les types de ciment même le béton blanc.
- Produit conseillé pour les ponts d'ouvrages d'art
- Bétons architectoniques.
- Chaque fois que la forme du moule ou ses contraintes nécessiteront un aspect de surface sans défaut.
- C'est un produit conseillé pour les ponts et ouvrages d'art. plusieurs réf de chantiers aires béton, VAL D'ORLY GARE DU NORD TGV et autres.

## OBSERVATIONS :

**VALCIRE** comme tous les démolant VALCHIM a subi des Essais Rigoureux et dans un laboratoire Privé spécialisé dans les peintures : il en résulte que tous nos décoffrant sont systématiquement détruits par saponification d'où une adhérence de tous supports (peinture, enduit, plâtres...)

## SECURITE :

Ne pas manipuler en présence d'une flamme. Le **VALCIRE** présente une grande facilité et une grande sécurité d'emploi par rapport aux démolages classiques. Ne contient aucun Solvants aromatiques.

## **SECURITE INDIVIDUEL :**

Gants, lunette et vêtements de travail propre. Il n'irrite pas les muqueuses. En cas de contact avec la peau un simple lavage à l'eau suffit.

## **LEGISLATION /TRANSPORT :**

Voir la fiche de sécurité. N'est pas considéré comme dangereux pour le transport.

## **CONDITIONNEMENT :**

**VALCIRE EST LIVRE EN BIDON DE 20 LITRES**

**L'efficacité totale de nos produits est fonction de leur bonne mise en œuvre et notre responsabilité ne peut être engagée au-delà du remplacement des produits.**

**P.S : Conseils aux utilisateurs de nos huiles sur les chantiers de bâtiment à l'air libre. VAL CIRE n'est pas un produit dangereux pour l'utilisateur sur un chantier courant, mais l'utilisation des gants, lunettes de travail et vêtements propre sont conseillés. Il est très important de surveiller la qualité et la propreté du vêtement, tous vêtements souillés peuvent provoquer une irritation sur la peau de l'utilisateur, ne pas utiliser les vêtements de travail comme essuie-main**