

VALBIO PURE

DEMOULANT BIO-VEGETAL / BIODEGRADABLE

TYPE DU PRODUIT :

VALBIO PURE est un produit de démoulage transparent, haut de gamme, qui permet d'améliorer considérablement l'aspect du béton même le béton blanc.

VALBIO PURE est un produit prêt à l'emploi, composé d'ester d'huiles végétales biodégradables. Sans danger pour l'utilisateur, il ne présente aucun risque de manipulation, cette formule bio-végétale confèrent des propriétés anti-adhérentes, protectrices des éléments de coffrages métalliques, grâce à ses qualités hydrophobes et anticorrosives et elle est facilement biodégradable.

VALBIO PURE ne présente aucun risque de manipulation.

VALBIO PURE est destiné au démoulage en différé des bétons avec ou sans étuvage.

CARACTERISTIQUES :

ASPECT : CLAIR / LIMPIDE / BLOND

POINT ECLAIR : >115°C

DENSITE A 20°C : 0.824

ETAT PHYSIQUE : LIQUIDE FLUIDE

POINT D'ECOULEMENT : -14°C

BIODEGRABILITE DE LA MATIERE PREMIERE SELON CECL 33T82 : >98%

CLASSIFICATION DES PRODUITS DE DEMOULAGE

ENVIRONNEMENT : EXCELLENT RESULTAT

SANTE : AUCUN DANGER

SECURITE AU FEU : AUCUN DANGER

MODE D'EMPLOI :

VALBIO PURE s'applique au pulvérisateur, à la brosse, ou au pistolet. Un simple film de produit suffit pour assurer un bon démoulage. Les excès d'huiles seront enlevés à la raclette en caoutchouc.

VALBIO PURE s'applique sur coffrage en :

- Métal
- Bois naturel ou traité
- Béton
- Moules de synthèse
- Contreplaqué brut ou revêtu
- Alu, Acier
- Aires ciment traitées

CONSOMMATION :

Sur coffrages métallique : 2 L. / 100 M2

Sur coffrages absorbants : 3 L. / 100 M2

Il suffit donc qu'il y ait du **VALBIO PURE** sur la surface pour qu'il agisse, les surépaisseurs n'apportent aucun avantages ;

PROPRIETES ET AVANTAGES :

- **VALBIO PURE** permet d'éviter toute adhérence du béton ou de la laitance sur les coffrages.
- **VALBIO PURE** n'altère en aucune façon la « peau » des bétons et n'a aucun effet négatif sur l'adhérence des revêtements (enduits, peintures ou plâtre).
- Surface de béton homogène.
- Diminue la formation des pores.
- Résiste à la pluie et aux intempéries.
- Produit adapté à tous les types de coffrages.
- Produit adapté à tous les types de ciment même le béton blanc.
- Produit conseillé pour les ponts d'ouvrages d'art
- Bétons architectoniques.

OBSERVATIONS :

VALBIO PURE comme tous les démolant VALCHIM a subi des Essais Rigoureux et dans un laboratoire Privé spécialisé dans les peintures : il en résulte que tous nos décoffrant sont systématiquement détruits par saponification d'où une adhérence de tous supports (peinture, enduit, plâtres...)

BIODEGRADABILITE :

La biodégradabilité est la décomposition d'un substrat par action d'organismes vivants, les huiles végétales sont à cet égard biodégradable de manières rapides. Le comité de coordination SUMOVERA a mis au point une méthode officielle de biodégradabilité appelée CECL33T82. Selon la méthode CECL33T82 la base de la **VALBIO PURE** est biodégradable.

SECURITE :

Ne pas manipuler en présence d'une flamme. Le **VALBIO PURE** présente une grande facilité et une grande sécurité d'emploi par rapport aux démoulages classiques. Ne contient aucun solvant aromatiques.

SECURITE INDIVIDUEL :

Gants, lunette et vêtements de travail propre. Il n'irrite pas les muqueuses. En cas de contact avec la peau un simple lavage à l'eau suffit.

LEGISLATION /TRANSPORT :

Voir la fiche de sécurité. N'est pas considéré comme dangereux pour le transport.

CONDITIONNEMENT :

VAL BIO PURE EST LIVRE EN FUT DE 215 LITRES OU EN
CUVE DE 1050 LITRES

L'efficacité totale de nos produits est fonction de leur bonne mise en œuvre et notre responsabilité ne peut être engagée au-delà du remplacement des produits.

P.S : Conseils aux utilisateurs de nos huiles sur les chantiers de bâtiment à l'air libre. VALBIO PURE n'est pas un produit dangereux pour l'utilisateur sur un chantier courant, mais l'utilisation des gants, lunettes de travail et vêtements propre sont conseillés. Il est très important de surveiller la qualité et la propreté du vêtement, tous vêtements souillés peuvent provoquer une irritation sur la peau de l'utilisateur, ne pas utiliser les vêtements de travail comme essuie-main

VALCHIM
31 RUE DES ROCHES
93100 MONTREUIL
TEL 01.42.87.47.20
FAX 01.42.87.71.24

COMPOSITION

NOMINATION	MINERAL NEUF	MINERAL RECYCLE	SOLVANTS AROMATIQUES	AGENT ANTI-ROUILLE	HUILE VEGETAL NOBLE	HUILE HYDRO-TRAITE NOBLE	SOLVANT VEGETAL NOBLE	SECURITE AU FEU	SANTE	BIO DEGRADABILITE
<u>VAL SYNTHESE</u>	NON	NON	NON	OUI	OUI	OUI	NON			
<u>VALBIO 2</u>	NON	NON	NON	OUI	OUI	20% OUI	OUI			
<u>VAL BIO 1/ PURE</u>	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON	OUI			
<u>VAL BIO HQE</u>	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON	OUI			
<u>ASFALBIO</u>	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON	OUI			

DEFINITION DU CLASSEMENT :		:	ELEMENT POSITIF
		:	ELEMENT NEGATIF

CLASSEMENT AU FEU		:	POINT ECLAIR >100°C
		:	POINT ECLAIR <100°C
		:	POINT ECLAIR <50°C

SANTE, HYGIENE ET SECURITE		:	PAS DE PHRASE DE RISQUE NON ETIQUETABLE
		:	AROMATIQUE TOTAUX <1%
		:	SOLVANT AROMATIQUE

BIODEGRADABILITE		:	100% des matières de la composition ont une biodégradabilité ultime à 28 jours >60%
		:	≤75% des matières de la composition ont une biodégradabilité ultime à 28 jours >60%
		:	≤50% des matières de la composition ont une biodégradabilité ultime à 28 jours >60%
		:	les matières de la composition n'ont pas une biodégradabilité ultime à 28 jours >60%

ester 100% huile de colza certifié 2BSvs
n°2Bs010057 qualité NF EN 14214
huile de colza première pression à froid
directement chez l'agriculteur

HUILE DE COLZA
ISO 14001

