



## CONSOMMATION :

200 à 250 gr /m2

## OBSERVATIONS / SECURITE

**En cas de projection, laver abondamment avec de l'eau. Avant la pose de revêtement, peinture...il faut impérativement éliminer la pellicule de VALCURING 0 par brossage, grenailage ou nettoyeur haute pression à eau chaude ;**



## SECURITE INDIVIDUEL :

Gants, lunette et vêtements de travail propre. Il n'irrite pas les muqueuses. En cas de contact avec la peau un simple lavage à l'eau suffit.

## LEGISLATION /TRANSPORT :

Voir la fiche de sécurité. N'est pas considéré comme dangereux pour le transport.

## CONDITIONNEMENT :

**VALCURING 0 EST LIVRE EN FUT DE 215 LITRES OU EN CUVE DE 1050 LITRES**

**L'efficacité totale de nos produits est fonction de leur bonne mise en œuvre et notre responsabilité ne peut être engagée au-delà du remplacement des produits.**

**P.S : Conseils aux utilisateurs de nos huiles sur les chantiers de bâtiment à l'air libre. VALCURING 0 n'est pas un produit dangereux pour l'utilisateur sur un chantier courant, mais l'utilisation des gants, lunettes de travail et vêtements propre sont conseillés. Il est très important de surveiller la qualité et la propreté du vêtement, tous vêtements souillé peuvent provoquer une irritation sur la peau de l'utilisateur, ne pas utiliser les vêtements de travail comme essuie-main**