

# VALCURING O

*PRODUIT DE CURE POUR BETONS ET MORTIERS*



## TYPE DU PRODUIT :

**VAL CURING O** est un produit de cure pour bétons et mortiers. C'est une émulsion à base de résine synthétique. **VALCURING O** évite la dessiccation trop rapide des bétons et mortiers due aux chaleurs intenses et vents violents. Il conduit à une optimisation de l'hydratation du ciment. De ce fait, il protège le béton contre le faïençage et la fissuration .

## CARACTERISTIQUES :

ASPECT : Liquide Blanc laiteux  
DENSITE A 20°C : 1.01  
PH : 9.0 – 10.00  
ETAT PHYSIQUE : LIQUIDE FLUIDE  
POINT DE CONGELATION : 0°C  
ASPECT DU FILM APRES SECHAGE : TRANSPARENT

## MODE D'EMPLOI :

- **VALCURING O** est recommandé pour toute surface en béton exposée au soleil ou au vent pendant le cycle de cure : routes, sols industriels, chapes, ouvrages d'art, piste d'aéroport, voiles béton,...etc **VALCURING O** augmente la résistance mécanique des bétons à l'usure et rend le béton anti-poussière.
- **VALCURING O** doit être appliqué après la dernière opération de finition / avant la prise accélérée du béton (point zéro de la prise) par exemple pour le dallage après le passage de l'hélicoptère.
- **VALCURING O** s'applique en une seule couche le plus régulièrement possible, à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur.
- L'aspect blanchâtre de la surface du béton juste après application du **VALCURING O** permet de contrôler l'uniformité de la répartition du produit. Après séchage, cette couche de produit devient translucide.
- **VALCURING O** ne doit en aucun cas être soumis au gel, être appliqué à des températures inférieures à 5°C, être appliqué en présence d'une forte quantité d'eau de ressuage.



## CONSOMMATION :

200 à 250 gr /m2

## OBSERVATIONS / SECURITE

**En cas de projection, laver abondamment avec de l'eau. Avant la pose de revêtement, peinture...il faut impérativement éliminer la pellicule de VALCURING 0 par brossage, grenailage ou nettoyeur haute pression à eau chaude ;**



## SECURITE INDIVIDUEL :

Gants, lunette et vêtements de travail propre. Il n'irrite pas les muqueuses. En cas de contact avec la peau un simple lavage à l'eau suffit.

## LEGISLATION /TRANSPORT :

Voir la fiche de sécurité. N'est pas considéré comme dangereux pour le transport.

## CONDITIONNEMENT :

**VALCURING 0 EST LIVRE EN FUT DE 215 LITRES OU EN CUVE DE 1050 LITRES**

**L'efficacité totale de nos produits est fonction de leur bonne mise en œuvre et notre responsabilité ne peut être engagée au-delà du remplacement des produits.**

**P.S : Conseils aux utilisateurs de nos huiles sur les chantiers de bâtiment à l'air libre. VALCURING 0 n'est pas un produit dangereux pour l'utilisateur sur un chantier courant, mais l'utilisation des gants, lunettes de travail et vêtements propre sont conseillés. Il est très important de surveiller la qualité et la propreté du vêtement, tous vêtements souillé peuvent provoquer une irritation sur la peau de l'utilisateur, ne pas utiliser les vêtements de travail comme essuie-main**