

# **VALCHIM**

**Au service du bâtiment**

E-mail : [valchim@free.fr](mailto:valchim@free.fr)  
Page Web : [www.valchim.fr](http://www.valchim.fr)

## **SAVON 15.762**

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Liquide fluide
- Biodégradable
- couleur bleue
- Réglementation Alimentaire
- Ininflammable
- Sans odeur Densité : 1,04

### **REGLEMENTATION**

Tous les composants du Savon 15.762 figurent sur la liste positive du Ministère de l'agriculture sur les produits autorisés pour le nettoyage du matériel se trouvant au contact des denrées alimentaires. BIODEGRADABLE

### **UTILISATIONS**

Le savon 15.762 est un complexe de tensio-actifs particulièrement mouillant, qui traverse le film routier, laitance, graisse, huiles oxydées les diluent et permet de les éliminer au rinçage. En effet ce produit est destiné à nettoyer sans frotter par simple pulvérisation et rinçage en haute pression (à froid comme à chaud). Dans certains cas on peut aider l'action du produit avec une mono-brosse : surfaces planes. Il est particulièrement adapté pour les endroits où l'accès est difficile. Le Savon 15.762 est très anti-statique, ce qui donne au rinçage un aspect net. Il est utilisé pour le nettoyage des banches, véhicules TP, engins Agricoles... N'étant que faiblement alcalin il n'altère pas les peintures, caoutchoucs, aluminium....

### **MODE D'EMPLOI**

Le savon 15.762 s'utilise dilué dans l'eau entre 10% et 15%, laisser agir entre 5 et 10 minutes, sans laisser sécher puis rincer à haute pression.

### **RECOMMANDATIONS**

Eviter le vent, le soleil, projeter sous forme d'aspersion. Produit réservé aux professionnels, BTP et l'industrie.