

VALCHIM

Au service du bâtiment

E-mail : valchim@free.fr
Page Web : www.valchim.fr

VAL FUGE

VAL FUGE est un hydrofuge en poudre concentré, pour l'imperméabilisation des bétons, mortiers bâtard, confections des bétons pour l'infrastructure, paroi moulée projetée...

TYPE :

Aspect : poudre blanche très fine.
Densité apparente : 0.95
Granulométrie : inférieure à 100 microns
Teneur en chlorure : néant

CARACTERISTIQUES :

Hydrofuge pour bétons et mortiers, plus spécialement destinés aux mortiers d'enduisage et de revêtement dont il abaisse considérablement la capillarité et la perméabilité et améliore l'adhérence du support. Diminue le retrait par réduction de l'eau de gâchage.

- Confection de chape d'arasage de fondation contre l'humidité et les remontées capillaires.
- Confection des dalles et chapes (voir DTU 52)- Béton de fondation et infrastructures.
- Revêtements et enduits extérieurs (voir DTU 26.1)- Cuvelage d'étanchéité conforme au DTU14.1 - Revêtement intérieur de cuves, réservoirs et canalisations.
- Béton projeté pour infrastructures.

MODE D'EMPLOI :

Mélanger dans le ciment à sec et confectionner le mortier à l'aide de 150 kg de sable (100 litres) par sac de ciment.

Le dosage est de 0.50% du poids de ciment, soit 500 gr pour 100 kg de ciment.

CONDITIONNEMENT:

SEAU 17.5KG
Dose de 250 gr

L'efficacité totale de nos produits est fonction de leur bonne mise en œuvre et notre responsabilité ne peut être engagée au-delà du remplacement des produits.

VALCHIM
31 RUE DES ROCHES
93100 MONTREUIL
TEL 01.42.87.47.20
FAX 01.42.87.71.24